

Основные технические показатели (начало)

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	УК "Геолог"-управляющая организация ООО "МИК-7", Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, к. 2
2	Назначение	-	Санитарный узел для оперативного персонала на время прибытия на объекте
3	Размеры (ДхШхВ),	мм	3000х2400х2550
4	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	-	УХЛ 1
5	Каркас	-	Нижний и верхний периметр - швеллер гнутый 100х50х3; Несущие угловые стойки, из холоднодеформируемых стальных профилей 100х160 мм
6	Пирог пола	-	Лист стальной оцинкованный 0.3 мм; Пленка ПВХ; Минеральная вата 150 мм; Стальные лаги пола - швеллер холодногнутый 3 мм 100х50х3 мм; ЦСП 20 мм; Линолеум коммерческий противопожарный, толщина не менее 2 мм, КМ2, НГ, укладка на клей
7	Стеновые элементы (наружные)	-	Трехслойный сэндвич-панели 150 мм (заводское СО); Снаружи: лист стальной 0.5 мм с полимерным покрытием; Теплоизоляция: Минеральная вата 150 мм, МВ 100 мм с базальтовой ватой 115 кг/м2); Внутри: лист стальной 0.5 мм с полимерным покрытием
8	Стеновые элементы (внутренние)	-	Трехслойный сэндвич-панели 150 мм (заводское СО); Сторона №1: лист стальной 0.5 мм с полимерным покрытием; Теплоизоляция: Минеральная вата 150 мм, МВ 100 мм с базальтовой ватой 115 кг/м2); Сторона №2: лист стальной 0.5 мм с полимерным покрытием
9	Кровля	-	Лист стальной оцинкованный не менее 0.5 мм с полимерным покрытием аналогичный цемету каркаса, загибом по периметру каркаса и креплением кровельными саморезами; Металлические лаги-швеллер, деревянные лаги-брус; Минеральная вата пол и потолок-150 мм; Пленка ПВХ; Стекломагнитный лист, окрашенный, белого цвета. Крепление через омега-профиль

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	2019-Р-034-НБК1.0/3								
			Строительство ВЛ-220 кВ "Талая" с ПС-220/35/6 кВ "Талая" (Установленная мощность ПС-50 МВА)								
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата			
			Разраб.	Краснова	<i>OK</i>	12.23	Внутриплощадочные работы. Водоснабжение и канализация		Стадия	Лист	Листов
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Автономный санитарный модуль. Опросный лист								
			 ООО "Инжиниринг"								
			Н.контр.	Мещеряков	<i>С.М.М.</i>	12.23					
			ГИП	Дарачюнас	<i>Д.Д.</i>	12.23					

Основные технические показатели (окончание)

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
10	Двери входные	-	Стальная утепленная дверь, порошковая окраска с доборчиком
11	Двери межкомнатные	-	Нет
12	Окна	-	Рама из ПВХ профиля белого цвета с изолированными стеклопакетами
13	Пандус	-	Нет
14	Емкости, объем	л	Да. Две емкости. Одна емкость для воды – 1000 л., другая емкость – для отходов, емкость – 750 л.
15	Электроснабжение	-	Да, в комплекте с санитарным модулем, в объеме, достаточном для нормального функционирования сооружения в заданных климатических условиях
16	Отопление и вентиляция	-	Да, в комплекте с санитарным модулем, в объеме, достаточном для нормального функционирования сооружения в заданных климатических условиях

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№						2019-Р-034-НВК1.0/3	Лист
									2
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		