

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «Талатуйское»

А.А. Мифтахов

« 18 » 02 2026 г.

## Техническое задание

выбор поставщика на поставку  
модульной прачечной (постирочной) для вахтового посёлка "Талатуй"  
ООО «Талатуйское»  
(наименование предприятия)

ООО «Талатуйское»

2026 год

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Наименования объекта	модульной прачечной (постирочной) для вахтового посёлка "Талатуй"
2	Основание	Приобретение модульной вагона – прачечной для вахтового посёлка Талатуй (улучшение жилищных условий базы Талатуй)  Проблема: увеличение персонала и отсутствие условий для стирки и сушки.
3	Наименование Предприятия	ООО «Талатуйское»
4	Вид объекта	Новое
5	Условия эксплуатации	1. Вахтовый посёлок "Талатуй" (Забайкальский край, п. Вершино-Дарасунский) 2. Температурный режим (резко континентальный климат). Среднегодовая температура -34, абсолютный минимум температуры -53°C.
6	Режим работы	Круглосуточный
7	Исходные данные для подбора оборудования	<p><b>Технические характеристики вагона модульного</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Габариты (ДхШхВ) 9 000 х 3 000 х 3 000 мм.</li> <li>2. Климатическое исполнение УХЛ (категория размещения 1) для температуры от -45°C до +40°C.</li> <li>3. Каркас Прочный металлический каркас из гнутого профиля, окрашенный порошковой краской. Односкатная кровля.</li> <li>4. Наружная обшивка Листовая сталь, окрашенная, толщиной не менее 0.8 мм. RAL 9003, 5005</li> <li>5. Экспликация помещений: тамбур, техпомещение, постирочная, сушилка.</li> <li>6. Утепление Стенки, пол: сэндвич-панели с наполнителем минвата/пенополиизоцианурат (PIR) толщиной не менее 150 мм. Потолок - Сэндвич-панель толщиной 200мм. Коэффициент теплопроводности <math>\leq 0.022</math> Вт/м·К.</li> <li>7. Внутренняя отделка Влагостойкая, моющаяся. Стены/потолок – пластиковые панели ПВХ или панели из сэндвича с гигиеничным покрытием.</li> <li>8. Пол Брус 40х150мм, утеплитель пенопласт 150мм, доска сосновых пород 40мм, фанера влагостойкая 18мм, антискользящее ПВХ покрытие толщиной не менее 3,5мм.</li> <li>9. Перегородки из ПВХ профиля.</li> <li>10. Окна - ПВХ с москитной сеткой, 5-камерный профиль, тройное остекление;</li> <li>11. Двери - . внутренние металлопластиковые, входная стальная, противопожарная, утепленная с терморазрывом, 2100х860, RAL5005;.</li> <li>12. Освещение Влагозащищенные светильники LED 220В. Освещенность на рабочих поверхностях не менее 300 Лк.</li> <li>13. Вентиляция Принудительная приточно-вытяжная.</li> <li>14. Технологическое оборудование: стиральная машина с загрузкой от 5кг – 6шт., масляный электрообогреватель 2кВт. – 3шт., тепловая завеса 2кВт – 1шт., воздухоосушитель с наличием подключения дренажа (Ballu BD50T) – 2шт., инверторная станция с фильтром для водоподготовки.</li> <li>15. Водоснабжение: трубопровод из полипропиленовых труб</li> <li>16. Канализация: трубы из ПВХ диаметром 50мм.</li> </ol>

		<p>терморазрывом, 2100x1500, RAL5005, 1 шт.</p> <p><b>Климатическое исполнение Северное («С») до -55°C (ПТО)</b>  Снеговая нагрузка:  не менее 150 кгс/м<sup>2</sup> (с запасом до 260) (ПТО)  Расчётный срок службы.  Не менее 10 лет (ПТО),  Гарантийный срок 12 месяцев (ПТО),  Нормативная база ГОСТ 22853-86, ГОСТ Р 58760-2019, СНиП 21-01-97 (IV ст. огнестойкости), ТУ изготовителя.</p> <p><b>Технические характеристики стирального оборудования</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Бытовая стиральная машина (фронтальная) 6 шт. Загрузка: от 5 кг сухого белья.</li> <li>Скорость отжима: не менее 800 об/мин для эффективного влагоотделения.</li> <li>Управление: электронное, программируемое (не менее 10 программ).</li> </ol> <p><b>Технические характеристики сушильного оборудования</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Воздухоосушитель с наличием подключения дренажа (пример - Ballu BD50T) – 2шт.,</li> </ol> <p><b>Технические характеристики системы водоподготовки 1 комплект</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Фильтр механической очистки (10 мкм)</li> <li>Инверторная насосная станция</li> </ol> <p><b>Технические характеристики инженерные системы модуля</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Электроснабжение 220В.</li> <li>Расчетная потребляемая мощность: ~25 кВт (пиковая, с учетом одновременной работы всех потребителей).</li> <li>Щит распределительный с УЗО, автоматическими выключателями, стабилизатор защиты от скачков напряжения.</li> </ol> <p><b>Технические характеристики водоснабжения</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ввод от внешнего бака хранения привозной воды (техническое помещение бани).</li> <li>Инверторная насосная станция повышения давления.</li> <li>Запорная арматура на каждую единицу оборудования.</li> </ol> <p><b>Технические характеристики канализация</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Выход в централизованную или локальную систему по трубопроводу из ПВХ Ду-50мм.. По улице предусмотреть утепление, саморегулирующий греющий кабель в футляре Ду-100мм. протяжённостью 10м.</li> </ol> <p><b>Технические характеристики отопление</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Электрические конвекторы 2кВт по 1 шт в каждой комнате, тепловая завеса на входе.</li> <li>Рекуператор в системе вентиляции для утилизации тепла.</li> <li>Датчики протечки воды, температуры, задымленности.</li> </ol>
8	Необходимое количество, срок поставки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Вагон модульный прачечной (постирочной) – 1 шт</li> <li>Срок поставки – 2 квартал 2026 г</li> </ol>
10	Комплектация	<ol style="list-style-type: none"> <li>Стиральная машина бытовая – 6 шт.</li> <li>Воздухоосушитель – 2 шт.</li> <li>Водоподготовка со станцией – 1 шт.</li> </ol>

		4. Обогреватель – 3шт. 5. Тепловая завеса – 1шт. 6. Фонари светодиодные - 5шт. 7. Штанги поперечные со стеновым и потолочным креплением – 4шт. 8. Вагон модульный – 1 шт.
12	Документация	1. Оригинал договора купли-продажи для постановки на учет оборудования 2. Сертификат соответствия 3. Предоставление коммерческого предложения
13	Гарантийный срок	Гарантийный срок 3 года со дня продажи и с даты оформления акта приема- передачи
14	Место поставки:	Забайкальский край, пгт. Вершино-Дарасунский, ул.Футбольная 15, ООО Талатуйское
15	Условия поставки:	1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств; 2. Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык 3. Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту

Ответственный:

Заместитель директора по персоналу \_\_\_\_\_  Н.С. Елфимова

Согласовал:

Директор по производству \_\_\_\_\_ Дрягин Ю.В.

Заместитель директора по безопасности и режиму \_\_\_\_\_ Власов К.Е.